



# МИРРИКО

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ «МИРРИКО»

Общество с ограниченной ответственностью

«Химическая группа «ОСНОВА»

(ООО «ХГ «ОСНОВА»)

420107, г. Казань, а/я 146,

тел.: (843) 537-23-93, факс: (843) 537-23-94

delo@mirrico.com, [www.mirrico.ru](http://www.mirrico.ru)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДП DEWAXOL СЕРИИ 7800 (марки 7803 А и Б, 7804)

(ТУ 2458-111-70896713-2015)

#### ОПИСАНИЕ:

Депрессорная присадка DEWAXOL представляет собой специально подобранную комбинацию сополимеров в углеводородном растворителе и предназначена для эффективного снижения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, в частности, легкого вакуумного газойля и остаточных топлив.

Депрессорная присадка DEWAXOL производится в соответствии с действующими техническими условиями ТУ 2458-111-70896713-2015.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо строго выполнять рекомендации по применению DEWAXOL, в частности, выполнять разогрев присадки, приготовление рабочего раствора присадки, предварительный подогрев рабочего раствора присадки и обрабатываемого топлива перед вводом реагента.

#### ДОЗИРОВКА И РАСТВОРИМОСТЬ:

Дозировка присадки зависит от конкретных условий применения и может колебаться в пределах от 50 г/тонну до 1000 г/тонну. Присадка DEWAXOL может подаваться в сырьевой поток либо в неразбавленном виде, либо в виде раствора при температуре 40-50°C. Возможными растворителями могут быть ароматические углеводороды, дизельное топливо, керосин. Для достижения максимальной эффективности DEWAXOL температура нефтепродукта перед добавкой присадки должна быть не менее 50 °С.

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в упакованном виде на поддонах, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, вдали от источников искрообразования. Продукт хранят при температуре от минус 35 до 35 °С. Степень заполнения тары - 95%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	ЗНАЧЕНИЕ	
	А	Б
Марка	А	Б
Внешний вид при 22±3 °С	Однородная жидкость от жёлтого до темно-коричневого цвета	Однородная жидкость от жёлтого до темно-коричневого цвета
Плотность при 50 °С, г/см <sup>3</sup>	0,92±0,10	0,85±0,10
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 62	не ниже 62
Температура застывания, °С	не выше 35	не выше 40

#### ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Паспорт Безопасности на депрессорную присадку DEWAXOL может быть предоставлен по запросу. Класс опасности – 4.

#### УПАКОВКА:

Депрессорная присадка DEWAXOL поставляется в стальных бочках, танк-контейнерах или автоналивом.

Дата обновления: июль 2018 г.