



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДДП DEWAXOL СЕРИИ 2000 (марки 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)

(ТУ 0257-053-70896713-2012)

ОПИСАНИЕ:

Депрессорно-диспергирующая присадка DEWAXOL представляет собой специально подобранную композицию на основе сополимеров олефинов. Продукт предназначен для снижения температуры застывания, предельной температуры фильтруемости и улучшения эксплуатационных свойств дизельного топлива. Присадка содержит в своем составе диспергаторы парафинов, повышающие седиментационную устойчивость дизельного топлива при низких температурах.

Депрессорно-диспергирующая присадка DEWAXOL производится в соответствии с действующими техническими условиями ТУ 0257-053-70896713-2012.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо строго выполнять рекомендации по применению DEWAXOL, в частности, выполнять разогрев присадки, приготовление рабочего раствора присадки, предварительный подогрев рабочего раствора присадки и обрабатываемого топлива перед вводом реагента.

ДОЗИРОВАНИЕ:

Депрессорно-диспергирующая присадка DEWAXOL дозируется в количестве от 100 до 2000 г/т дизельного топлива. Введение присадки должно производиться при температуре дизельного топлива как минимум на 2-3 °С выше, чем температура начала помутнения данного топлива, т.е. до начала процесса кристаллизации парафина. DEWAXOL подается в поток дизельного топлива неразбавленным, либо в виде раствора. Возможными растворителями могут быть ароматические углеводороды, дизельное топливо, керосин. Непосредственно перед использованием присадки необходимо произвести ее размешивание и подогрев до температуры 40-50°С.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в упакованном виде на поддонах, в крытых вентилируемых складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, вдали от источников искрообразования. Степень заполнения тары - 90%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|--|
| Внешний вид при 20 °С | Вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета |
| Плотность при 20 °С, г/см ³ | 0,88-0,98/0,85-0,95 (для марок К/С) |
| Температура застывания, °С | не выше 30 |
| Температура вспышки, в закрытом тигле, °С | Не ниже 61/31 (для марок К/С) |

ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Паспорт безопасности на депрессорно-диспергирующую присадку DEWAXOL может быть предоставлен по запросу.
Класс опасности – 4.

УПАКОВКА:

Депрессорно-диспергирующая присадка DEWAXOL поставляется в стальных бочках или автоцистернах с паровой рубашкой - по желанию потребителя.

Дата обновления: июль 2018 г.